



وند شیمی ساختمان
تولید و عرضه کننده مواد شیمیایی ساختمان

Poly Vand-A

استاندارد مرجع
ASTM D2697

کد کالا
۸۰۶

اندود محافظ بتنی پلی وند - آ ضد خوردگی

Bitumen Coating Anti Corrosive



اندودی پوششی و یک جزئی بر پایه ترکیبی از Poly Vand-A (Bitumen) و سایر حلالها می‌باشد که برای محافظت از سطوح بتنی و فلزی بکار برده می‌شود. این ماده پس از خشک شدن چسبندگی بسیار خوبی با سطوح فوق الذکر پیدا می‌نماید.

موارد مصرف

برای محافظت از سطوح بتنی و فلزی از جمله موارد زیر کاربرد دارد:

- مخازن آب، تانکرهای آب و لوله‌ها.
- سیلوهای ذخیره موادغذایی.
- استخر، زیرزمین و دیوارهای حائل
- پی مدفون و ستونهای اسکله

خواص ویژه

روش مصرف

Poly Vand-A این ماده را می‌توان به کمک برس، رولر و اسپری حداقل برای دو لایه پوششی بکار برد. بایستی توجه داشت بین اجرای لایه اول و دوم ۲۴ ساعت فاصله زمانی وجود داشته باشد. در صورت اجرای لایه اول به کمک اسپری استفاده از ۵ درصد تینر فوری به منظور رقیق کردن ماده ضروری است. پس از اتمام کارمی باید کلیه لوازم و ابزار کار با تینر تمیز شود.

- Poly Vand-A نیازی به مخلوط شدن با مواد ثانویه ندارد
- دارای قابلیت چسبندگی عالی بر روی سطوح بتنی و فلزی می‌باشد
- قابل مصرف در مخازن آب آشامیدنی
- مقاوم در برابر آب‌های کلراید
- کاربرد و اجرای آسان بهوسیله قلم مو و کاردک
- مقاوم در برابر محلول‌های موجود در خاک از جمله نمک‌ها، اسیدها و املاح یخ زدایی می‌باشد.
- مقاوم در برابر باکتری‌ها

مقدار مصرف

Poly Vand-A برای دو لایه پوششی بر روی سطوح سیمانی ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم در هر مترمربع و بر روی سطوح فلزی ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم در هر مترمربع توصیه می‌گردد.

شكل ظاهري: مایع، مشکى رنگ
 پايه شيميايي: ترکيبی از قطران و ساير حلالها
 وزن مخصوص: ۱/۲۸ Kg/Lit
 شرایط نگهداري: محیط گرم و خشک و حداقل دماي ۳۵°C
 مدت نگهداري: شرایط ايدهآل تا يكسال
 بسته بندی: حلب های ۱۵ کيلوگرمی
 ويژگی زیست محیطي: دوستدار محیط زیست

در صورت استفاده از Poly Vand-A ، در فضای بسته، تامين دستگاه تهويه در آن محیط الزامي است. با توجه به اين مطلب که سرما باعث سفت شدن اين ماده می گردد. می باید اين مواد را در فضای نسبتاً گرم انبار نموده و هيچگاه نباید برای گرم کردن اين مواد از حرارت مستقیم استفاده کرد.

