

Vand Tile Bond Proof

استاندارد مرجع

ASTM C486
BS EN 12003
DIN EN 1348

کد کالا
۲۵۰۹

چسب کاشی

پودر آب بند / دوجزئی

Thin Set



وند تایل باند پروف، چسب کاشی پودری آب بند کننده (دو جزئی) بر پایه سیمان و اصلاح شده توسط امولسیونهای کو پلیمری، ویژه آب بندی می باشد که برای نصب کاشی، سرامیک، سنگ و آجر بر روی سطوح افقی و عمودی استفاده می شود.

موارد مصرف

- حمام و سرویس های بهداشتی
- نمای خارجی و داخلی ساختمان ها
- استخر، جکوزی و محوطه های سونا
- کف، دیواره و پیشخوان آشپزخانه ها
- آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
- رستوران ها و مراکز تفریحی
- نصب کاشی بر روی کاشی

روش مصرف

هر ست Vand Tile Bond Proof، شامل ۲۵ کیلوگرم پودر و ۱۰ کیلوگرم مایع دیسپرسیون می باشد. جهت ساخت ابتدا باید جزء مایع را درون یک ظرف ریخته و پودر را به آرامی به آن اضافه نمایید، جهت اختلاط استفاده از همزن های برقی توصیه می شود. در صورتیکه انتظار آب بندی و کسب مقاومت ویژه از چسب را نداشته باشید می توانید ۱۰ لیتر آب را جایگزین مایع دیسپرسیون نمایید. در صورت محافظت چسب آماده شده از تابش مستقیم خورشید و گرمای شدید، مواد تا ۵ ساعت قوام و کارپذیری خود را حفظ می نماید. قبل از اجرای چسب و نصب کاشی ها، سطح زیر کار باید کاملاً مرطوب گردد (زنجاب)، توصیه می گردد کاشی ها را نیز درون یک ظرف آب قرار دهید تا کاملاً آب مورد نیاز را جذب نمایند. جهت پخش کردن چسب آماده شده بر روی سطح از ماله های دندانه دار یا شانه ای استفاده می شود.

خواص ویژه

- Vand Tile Bond Proof دارای خواص ویژه زیر می باشد:
- چسبندگی عالی به سطوح سیمانی و بتنی
 - امکان ساخت و اجرای سریع و آسان
 - قابلیت اجرا بر روی سطوح دیگر از قبیل چوب و گچ
 - سازگار با آب آشامیدنی
 - انعطاف پذیری مناسب
 - قابلیت حفظ رطوبت و کارپذیری مناسب
 - ایجاد لایه آب بند

مقدار مصرف

میزان مصرف Vand Tile Bond Proof، بستگی زیادی به کیفیت و جنس سطح زیر کار دارد. بطور مثال بر روی یک سطح سیمانکاری شده با پرداخت تخته ماله هر بسته ۳۵ کیلوگرمی چسب برای نصب ۵ مترمربع کاشی کافی می باشد.

عمل آوری

پس از استفاده Vand Tile Bond Proof ، عمل آوری مناسب شرط لازم برای کسب حداکثر مقاومت و پیوستگی چسب خواهد بود. عمل آوری باید حداقل به مدت سه روز بوسیله کشیدن گونی مرطوب و نایلون بر روی بخش کاشی کاری شده صورت پذیرد. سپس باید بند کاشی ها بوسیله دوغاب و ملات مخصوص پرگردد.

تذکر مهم

- حداکثر ۱۰ دقیقه پس از اجرای چسب بر روی سطح، کاشی را بر روی آن بچسبانید.
- از اضافه کردن مجدد آب به چسب آماده خودداری کنید.
- هیچ نوع مواد افزودنی دیگری به چسب اضافه نکنید.

مشخصات فنی

شکل ظاهری: جزء A ، پودر خاکستری رنگ، ۲۵ کیلوگرم
جزء B ، مایع سفید رنگ، ۱۰ کیلوگرم
پایه شیمیایی: جزء A، سیمان، سنگدانه دانه بندی شده و سایر افزودنیها
جزء B ، مواد پلیمری
وزن مخصوص: 1800 Kg/ m^3
شرایط نگهداری: در محیط خشک
مدت نگهداری: در شرایط ایده آل تا ۶ ماه
بسته بندی: بسته های ۳۵ کیلوگرمی

